



## Baumacol Basic

### Tankoslojno ljepilo

- Povećana izdržljivost
- Dobra obradivost
- Za unutra i vani

**Proizvod** Hidraulički vezujuće tankoslojno ljepilo, otporno na vodu i mraz, sa povećanom izdržljivošću, C1T prema EN 12004.

**Sastav** Pjesak i cement kao i dodaci za bolju obradu i prionjivost.

**Svojstva** Povećana izdržljivost, dobra obradivost, za vani i unutra.

**Namjena** Za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica, kao i za ljepljenje lakovih građevinskih ploča, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

<b>Tehnički podaci</b>	klasifikacija:	C1T
	otvoreno vrijeme:	cca. 30 min
	vrijeme čekanja:	cca. 5 min
	max. debљina sloja:	5 mm
	vrijeme upotrebljivosti:	cca. 4 h
	prohodnost:	cca. 24 h

	Baumacol Basic
potrošnja	cca. 3 - 5 kg/m <sup>2</sup> zavisno od vrste pločica
dodavanje vode	cca. 7 l/25 kg

**Isporuka** Vreća 25 kg, paleta 48 vreća 1200 kg

**Skladištenje** 12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji.

**Kontrola kvaliteta** Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorijsa.

**Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama** Detaljnju klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražite u Baumitu.

**Podloga** Podloga mora biti tvrda, čvrsta, nesmrznuta, bez prašine, masnoće i bez ulja.  
Podgodno na :

- beton
- cementni i anhidritni estih
- cementni i gipsani malteri
- gipskartonske ploče
- ostale mineralne podloge

- Nije pogodno na:
- drvo
  - metal
  - plastiku

<b>Upute za pripremu podloge</b>	Očistiti i otkloniti prašinu, grundirati odgovarajućim predpremazom (grundom): <ul style="list-style-type: none"> <li>■ upojne podloge – Baumit Grund</li> <li>■ neupojne podloge – Baumit SuperGrund</li> </ul>
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Obrada</b>	Preporučeni alati: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spororotirajuća elektr. mješalica, zupčasta gladičica, lopatica sružva</li> <li>■ Zupčasta gladičica 6 x 6 mm – pločice sa glatkom zadnjom stranom</li> <li>■ Zupčastom gladičicom 10 x 10 mm – pločice kod kojih je zadnja strana sa profilom</li> </ul>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priprema proizvoda:  
 Sadržaj vreće usuti u odgovarajuću količinu čiste vode i miješati ca.3 min sa čistom spororotirajućom mješalicom. Nakon ca. 5 min još jednom kratko izmješati.  
 Primjena:  
 Baumacol Basic ravnomjerno nanijeti na podlogu sa odgovarajućom zupčastom gladičicom u ravnomjernoj debljini sloja (gladičicu pri raspoređivanju ljepila držati pod ugлом od 45°). Obradivati isključivo svježe ljepilo, eventualne ostatke ljepila odstraniti mokrom sružvom. Preporučena kontaktna površina ljepljenja > 65% (popunjavanje prostora ispod pločice). Za polaganje bez praznina primjenniti kombinovani način ugradnje (Floating – Buttering). Osim nanošenja ljepila na podlogu ljepilo se nanosi i na zadnju stranu pločice. Njegovanje:  
 Svježe ugradene površine moraju biti zaštićene od mehaničkih i topotnih naprezanja ca. 48 sati (postavljene pločice u tom vremenu se ne smiju opterećivati).

<b>Upute i opće napomene</b>	Pridržavajte se standarda, smjernica i tehničkih podataka o podlozi i materijalu koji ugrađujete. Ne obrađivati na temperaturama nižim od +5 ° C, po kiši, direktnom izloženošću sunčevim zrakama, jakom vjetru ili propuhu. Zaštiti do potpunog očvršćavanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visoka vlažnost zraka i niske temperature produžavaju vrijeme sušenja</li> <li>■ Nemojte dodavati nikakve aditive!</li> <li>■ Nemojte vlažiti podlogu i materijal za ugradnju.</li> <li>■ Dato vrijeme polaganja mora se poštovati – nakon prekoračenja ovog vremena i sušenja sloj ljepila odstraniti sa podloge.</li> </ul>
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.