



Baumacol FlexUni

Fleksibilno tankoslojno ljepilo



- Univerzalno primjenjivo
- Fleksibilno
- Produceno otvoreno vrijeme

Proizvod Fleksibilno, hidraulički vezujuće tankoslojno ljepilo, otporno na vodu i mraz, sa produženim otvorenim vremenom i povećanom izdržljivošću, C2TE prema EN 12004.

Sastav Pjesak, cement, organska veziva kao i dodaci za bolju obradu i prionjivost.

Svojstva

- Univerzalno primjenjivo
- Fleksibilno
- Produceno otvoreno vrijeme

Primjena Za polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica, mozaika, finih kamenih pločica, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

Tehnički podaci	Klasifikacija:	C2TE
	Otvoreno vrijeme:	cca. 30 min
	Vrijeme čekanja:	cca. 5 min
	Max. debљina sloja:	5 mm
	Vrijeme upotrebljivosti:	cca. 4 h
	Prohodnost:	cca. 24 h

	Baumacol FlexUni
Potrošnja	cca. 3 - 5 kg/m ² zavisno od vrste pločica
Potrebna količina vode	cca. 7 l/25 kg



Oblik isporuke Vreća 25 kg, paleta 48 vreća 1200 kg

Skladištenje 12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u foliji

Kontrola kvaliteta Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga

Podloga mora biti tvrda, čvrsta, nesmrznuta, bez prašine, masnoće i bez ulja.

Pogodno na:

- beton
- cement i anhidritni estih
- cement i gipsani malteri
- gipskartonske ploče
- ostale mineralne podlove

Nije pogodno na:

- drvo
- metal
- plastiku

Priprema podlove

Očistiti i otkloniti prašinu, grundirati odgovarajućim predpremazom (grundom):

- upojne podlove – Baumit Grund
- neupojne podlove – Baumit SuperGrund

Obrada

Preporučeni alati:

- Spororotirajuća elektr. mješalica, zupčasta gladičica, lopatica, sružva
- Zupčasta gladičica 3 x 3 mm – mozaik
- Zupčasta gladičica 6 x 6 mm – pločice sa glatkom zadnjom stranom
- Zupčasta gladičica 10 x 10 mm – pločice kod kojih je zadnja strana sa profilom

Priprema proizvoda:

Sadržaj vrće se usuti u odgovarajuću količinu čiste vode i miješati ca.3 min sa čistom spororotirajućom mješalicom. Nakon ca. 5 min još jednom kratko izmješati.

Primjena:

Baumacol FlexUni ravnomjerno nanijeti na podlogu sa odgovarajućom zupčastom gladičicom u ravnomjernoj debljini sloja (gladičicu pri raspoređivanju ljepila držati pod uglom od 45°). Obradivati isključivo svježe ljepilo, eventualne ostatke ljepila odstraniti mokrom sružvom. Za polaganje bez praznina primjeniti kombinovani način ugradnje (Floating – Buttering). Osim nanošenja ljepila na podlogu ljepilo se nanosi i na zadnju stranu pločice.

Njegovanje:

Svježe ugrađene površine moraju biti zaštićene od mehaničkih i toplotnih naprezanja ca. 48 sati (postavljene pločice u tom vremenu se ne smiju opterećivati).

Upute i opće napomene

Pridržavajte se standarda, smjernica i tehničkih podataka o podlozi i materijalu koji ugrađujete. Ne obrađivati na temperaturama nižim od +5 °C, po kiši, direktnom izloženošću sunčevim zrakama, jakom vjetru ili propuhu. Zaštiti do potpunog očvršćavanja.

- Visoka vlažnost zraka i niske temperature produžavaju vrijeme sušenja
- Nemojte dodavati nikakve aditive!
- Nemojte vlažiti podlogu i materijal za ugradnju.
- Dato vrijeme polaganja mora se poštovati – nakon prekoračenja ovog vremena i sušenja sloj ljepila odstraniti sa podlove

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklarisanih svojstava i predviđene primjene proizvoda.